PRODUKTDATABLAD

Tlf: 974 12 250 Mail: sigurd@sks-murogflis.no
Adresse: Malvikveien 1069

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fli

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikkforeningen)

Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk		Type	
	VitrA Tyrkia		Steintøy - gulv	
Leverandør av matrialer	FlisFakta AS Østre Rosten 76 7075 Tiller	tlf fax web	72 89 68 60 72 89 68 70 www.fagflis.no	Importør

Egenskapsdeklarasjon:

NORM NS EN 14411 BI b - 2003E		**ISO 13006 BI b**
Vannopptaksklasse < 0,5% - 3%		ISO 10543-3
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		DIN 51130/industri R9-R13
Bøyefasthet og bruddfasthet		ISO 10545-4
Ripefasthet PEI I-V		
Kjemisk bestandighet min UB		ISO 10545-13
Flekkbestandig min 3		ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav		ISO 10545-12

Vedlikeholdsinstruks:

Byggerenhold	Sluttrengjøres og ferdigstilles
Førstegangsbehandling	Glasserte fliser trenger ingen behandling.
Daglig renhold	Vasking med PH nøytrale vaskemidler **PH**
Vedlikehold og pleie	Fliser: Vanlig rengjøring.(Fuger krever mes Benytt PH nøytrale vaskemidler. **PH 6,5 - 7**

FDV - DOKUMENTASJON TIL	**HUMMLEHAUGEN B03 Fellesareal og tr**

Typebetegnelser på produkter som er benyttet

Art.nr	Varenavn	Farge	Størrelse
GRE-D7443	OBIDOS 29,7X29,7 CUT STEP TREAD		29,7 x 29,7
GRE-G344	MALVEIRA 29,7X29,7 STD.		29,7 x 29,7

ser.

Flis Fram AS
Sagveien 21A
0459 Oslo

NS EN 176
NS EN 99
DIN 51097/barfot ABC
NS EN100
NS EN 101
NS EN 122 / 106
NS EN 122 / 106
NS EN 202

6,5 - 7,5
t aktsomhet)
,5

app A-B-C

Skilgr.
R9
R9