

# FDV

for

Nedre Humlehaugen B03

Vedrørende

Maler og byggtapetserer arbeider

Levert av



**Firma: Sverresborg Malerservice AS**

**Adresse: Heimdalsvegen 12 7080 HEIMDAL**

**Tlf: 73964100**

**Kontaktperson(er): Vaagland / Grindhagen**

**Mob.tlf 982 35 666 / 982 35 660**

**E-post: [vaagland@sverresborgmalerservice.no](mailto:vaagland@sverresborgmalerservice.no)**

**Web: [www.sverresborgmalerservice.no](http://www.sverresborgmalerservice.no)**

# Fargeskjema

# FDV / Fargeskjema

PROSJEKT: Nedre Humlehaugen B03

LEILIGHETER STANDARD



Byggningsdel	Farge:	Produkt:	Leverandør:
Vegger	Kalkhvit	Flutex 5s	Flugger
Himlinger	Kalkhvit	Flutex 5s	Flugger

**FDV**

**Malingsprodukter**

**Innvendig**

# Forvaltning, Drift og Vedlik **Flügger**

## Flutex 5S

Flügger AS  
Produktnavn: Flutex 5S  
Karoline Kristiansens vei 4  
Bindemiddel: Akrylforsterket PVA  
0661 Oslo  
Tynningsmiddel: Vann

Versjon: 05.05. 2010

---

### **Bruksområde**

Flutex 5S er en matt akrylforsterket PVA maling for tak og vegger innendørs. Særdeles fyldig, og derfor spesielt egnet som grunn- og ferdigmaling på glassvev og ujevnt sugende underlag.

Underlag: Underlaget skal være rent, tørt, bæredyktig og egnet til malebehandling.

Påføringsstemperaturen må være min. 5°C, og luftfuktigheten maks.80% RF.

Påføringsmetode: Pensel, rulle eller sprøyte.

Oppbevaring: Oppbevares frostfritt i tett original emballasje og utilgjengelig for barn.

---

### **Vedlikehold**

Renhold: Malte flater bør ikke belastes med vann før produktet har herdet i 3-4 uker.

Vask av malte flater: Flutex 5S har en begrenset vaskbarhet. Nødvendig vask utføres med klut fuktet med rent, lunkent vann. Vask med sterke eller grove vaskemidler vil gi skjolder.

Vedlikeholdsintervall: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervallet. Ommaling utføres etter behov.

---

### **Reparasjon / skade.**

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre typer produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere ble anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved flekkmaling/ utbedring benyttes samme produkt. Ved endring av farge benyttes samme typeprodukt .

---

### **Innemiljø / emisjon**

Produktet gir svak emisjon som er målt på et nøytralt underlag. Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjon for ferdig flate.

VOC : EUs grenseverdi for produktet( kat.A/a: 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 30 g/l VOC

---

### **Avfallshåndtering/ miljø og sikkerhet**

Ta bort mest mulig maling fra verktøy før rengjøring i vann.

Flytende malingsrester helles ikke i avløpet, men leveres lokal miljøstasjon.

malingsbokser leveres til gjenvinningsstasjon.

---

Tomme

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Sluttresultatet er avhengig av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.