


# Rengjøring og vedlikehold Schüco fasader

## 1.1 Generelle henvisninger



Med slike midler skal det IKKE rengjøres:

- Skarpe verktøy som kniver, metallsparkel, stålull, gryteskrubblignende svamper etc. Slike midler vil føre til skader i overflaten.
- Aggressive rengjørings- og løsemidler. Slike vil kunne føre til etseskader i overflaten.

## 1.2 Rengjørings- og vedlikeholdsmidler

Hos din Schüco-forhandler kan du få kjøpt rengjøringsmidler, spesielt tilpasset for bruk på Aluminium.

Aluminium-rengjøringssett art nr. 298 672:

1. Rengjører og avfetter
2. Oljespray for vedlikehold av beslag
3. Fettstift for vedlikehold av pakninger
4. Fargestift



Rengjøringssett for elokserte aluminiumselementer:

1. Grunnrengjører 298 181
2. Metall-Polish 298 010

Denne rengjør og konserverer overflaten. Aluminiumen får tilbake sin metalliske glans (også egnet til rustfritt stål)

3. Universal Alu-rengjører 298 001

Denne brukes til å slippe veggsmuss og fjerner lettere mindre skader og riper. Den er kun egnet på naturelokserte overflater.

Schüco-rengjører Art.nr. 298 611:

Spesielt utviklet for å rengjøre og fjerne fettflekker fra rå, elokserte og lakkerte aluminiumoverflater. Spesielt egnet for å fjerne uherdet lim. Den vil ikke blandes ut med vann. OBS! Ikke la rengjøringsmiddelet være i kontakt med isolersteg i profilene lengre enn 12 timer.



### Henvisning

For rengjøring av alle elementer må henvisningene på rengjøringsmiddelet leses og følges.

## 1.3 Generelle rengjøringshenvisninger



Det optimale vedlikeholdet av fasaden oppnås ved at en samtidig med å pusse glasset, også rengjør aluminiumskarmen. Vanlig smuss og forurensing fjernes effektivt med vann tilsatt mildt rengjøringsmiddel uten slipemidler.

### "Fastgrodd" smuss

Gips-, mørtelrester eller lignende fjernes best med sparkel av tre eller kunststoff.

### Flekker

Disse fjernes sikrest ved å bruke et av våre rengjøringsmidler fra vår serie spesielt tilegnet aluminiumsoverflater.



### Forsiktig!

For å unngå skader må henvisningene på det enkelte rengjøringsmiddelet leses og følges.

## 1.4 Stell av pakninger:

Anslagspakninger og alle andre gummipakninger bør behandles med pleiemiddel hvert halvår. Til dette bruk anbefales en absorberende klut og Schüco EasyCare pakningspleiemiddel (Dichtungs-Pflegemittel). Slik holdes pakningene smidig, fuktighetsavisende og vil opprettholde tettefunksjonene over svært langt tidsrom. Samtidig får en sett over pakningene om de har fått mekaniske skader og eventuelt bytte de ut med nye fra Schüco-produzenten.

